

携帯電話対応版：定時通報機能付き

## 自動通報装置

KGA-678

# 接点情報 自動通報

本自動通報装置は従来製品のモバイル通信ユニットに定時通報機能を付加、24時間に1回の定装着された携帯電話を介して定時通報を行いますので、携帯電話の故障など事前に知ることができ安心のできる、監視/制御/通報システムの構築が容易となります。

対応携帯電話機種：NTT DoCoMo/SoftBank/au携帯電話でイヤホンマイクでワンタッチ発信できる。本自動通報装置は携帯電話対応版です。一般電話回線のない監視施設でご利用できます。

マイクロホンを標準搭載、センサーから接点出力時にブザーなど鳴っている場合、受信側で音も聞こ

装置基盤の上部はケースでカバーされています



### 主な仕様

項目	仕様
電源	AC100V (ACアダプター) DC12Vバッテリー使用可
停電補償	3Vリチウム電池 約5年間(バックアップ用)
消費電力	時刻セットアップ中3.8mA 監視動作中0.03mA
寸法	140mm(w) x 70mm(D) x 35mm(H)
質量	約150g
通信回線	NTT DoCoMo/SoftBank/au携帯電話回線 FOMA/3G
接点情報	入力点数：1点
接続回路	無電圧接点またはオープンコレクタ出力
リレー出力	1点 接点出力・制御信号としてご利用できます
接点入力時間	1S カスタマイズで変更可
定時通報機能	24時間/1回 設定時間任意 定時通報機能使用する・しない/選定任意
時計精度	月差5秒以内
動作環境	携帯電話使用環境に準拠

用途 温度管理・防災監視・防犯システム

株式会社計測技研

