

「モバイル通信ユニット」取扱説明書

携帯電話で自動通報のできる世界で最も安価な通報装置です。対応携帯電話 Softbank/NTT Docomo: 3G・PDC・ムーバなどイヤホンマイク(平行プラグ)で会話できる多くの機種に対応、A接点入力(無電圧接点2秒以上)だけで簡単に通報できます。A接点出力の機能があれば、あらゆるセンサーを自動通報機能付きにバージョンアップができます。

◆ご注意

- 自動通報用携帯電話のイヤホンマイク設定、スピードダイヤル設置は携帯電話の取説を参照して下さい。
- 対応携帯電話の機種は別表をご覧ください。記載されていない機種もありますのでご了承下さい。
- 長期間ご使用の際は携帯電話付属の充電器を接続して下さい。
- 本製品は防水、防滴構造になっておりません。
- 本器を壁面に設置する際は両面テープをご利用下さい。携帯電話は車載用の携帯電話ホルダーをご使用下さい。別ケースに収納の場合も同様です。
- 自動通報できる電話番号は、装着携帯電話に登録されている1箇所しか通報できません。
- 送信先電話の話中、圏外、電源入力は想定しておりません。緊急用とて安全側にご使用の際は転送機能、キャッチホンサービスのご利用をお奨めします。
- モバイル通信ユニットには電池は一切使用しておりません。無理に開けると破損することがあります。
- 長期間ご使用の際は携帯電話付属の充電器を接続して下さい。
- 本製品は防水、防滴構造になっておりません。

◆ 不明な点はお問合せ下さい。株式会社 計測技研 Tel018-862-1139(代表)