

ロープ式水位計



ロープ式水位計価格表

	品名	タイプ	標準価格	販売価格
A	ロープ式水位計	6m	オープン	¥19,800
* 梱包送料は別途(ロープ式水位計単体で2,000円)				

SWS孔壁保持金具価格表

B	SWS孔壁保持金具	標準5mセット	オープン	¥54,000
C	①先導管	L=1m	オープン	¥14,000
D	②有孔管	先端鋭利	オープン	¥12,000
E	③有孔管	L=1m	オープン	¥5,400
F	④回収用	L=1m	オープン	¥5,400
G	⑤押込み金具		オープン	¥7,000
* 梱包送料は別途(標準5m 1セットで4,000円)				

試料サンプリングドリル

H	サンプリングドリル		オープン	¥40,000
* 梱包送料は別途(サンプリングドリル単体2,000円)				
I	有孔管接続用ねじ		オープン	¥400
* 梱包送料は別途(ねじ単体1,000円)				

SWS試験孔壁保持金具 (標準:L=5m)

①先導管(外径27mm)  
 ②有孔管(先端鋭利)  
 ③有孔管(外径13mm)  
 ④有孔管  
 ⑤押込み金具(有孔管が入らない時、押し込みに使用)

試験終了後のSWS試験孔に①先導管を差込み、②有孔管(先端鋭利)③有孔管④有孔管(他の有孔管回収機能)を順次、立込み、地下水位が安定した20分位後に水位測定、測定後①先導管を引上げる事で他の有孔管全てを回収できる構造になっています。(内径が10mm程度のステンレス管、塩ビパイプでも併用できます)

⑥サンプリングドリル  
 サンプラー部の外径30mm、全長は480mm、ロット接続部ネジはスエーデン式サウンディングのロットを採集できます。試料採集予定位置で回転させるだけで、凍結判定を目的に粒度試験試料の採集が速やかに出来ます。(サンプラー全長700mm)1回で採集できる試料は湿潤重量で約480gです。粒度試験に必要な試料200g(湿潤重量)ですので1回のサンプリングでOKです。

粒度試験に必要な試料サンプリングに使用します。ドリル外径32mm スウェーデン式サウンディング試験の貫入ロッドを接続できます。1回のサンプリングで粒度試験に必要な500g(湿潤重量)を採取できます。

\* 消費税は別途申し受けます。

注文書

株式会社計測技研行き

⇒FAX 018-862-1964

下記の通り発注いたします。

御住所 〒 \_\_\_\_\_  
 御会社名 \_\_\_\_\_  
 御担当者 \_\_\_\_\_  
 お電話番号 \_\_\_\_\_

印

連絡事項

○ ←発注項目に○印を付けて下さい			数量	備考
<input type="checkbox"/>	A	ロープ式水位計	6mタイプ	台
<input type="checkbox"/>	B	SWS孔壁保持金具	標準5mセット	組
<input type="checkbox"/>	C	①先導管	L=1m	本
<input type="checkbox"/>	D	②有孔管	先端鋭利	本
<input type="checkbox"/>	E	③有孔管	L=1m	本
<input type="checkbox"/>	F	④回収用	L=1m	本
<input type="checkbox"/>	G	⑤押込み金具		本
<input type="checkbox"/>	H	サンプリングドリル		本
<input type="checkbox"/>	I	有孔管接続用ねじ		個